

	ZPrinter® 310 Plus	ZPrinter® 450	ZPrinter® 650
Anwendung	Am kostengünstigsten, großartige Teile	Kostengünstigste Farbe, benutzerfreundlich, bürosicher	Premiumfarben, benutzerfreundlich, größtes Bauteilformat, bürosicher
Multicolor		✓	✓
Automatisiert		✓	✓
Baugeschwindigkeit	2 – 4 Schichten pro Minute	2 – 4 Schichten pro Minute	2 – 4 Schichten pro Minute
Bauformat	203 x 254 x 203 mm	203 x 254 x 203 mm	254 x 381 x 203 mm
Materialoptionen	Hochleistungs-Verbundwerkstoff, Direktgussmaterial, elastomeres Material, Feingussmaterial	Hochleistungs-Verbundwerkstoff	Hochleistungs-Verbundwerkstoff
Schichtstärke	0,089 – 0,203 mm	0,089 – 0,102 mm	0,089 – 0,102 mm
Auflösung	300 x 450 dpi	300 x 450 dpi	600 x 540 dpi
Anzahl der Druckköpfe	1	2	5
Anzahl der Strahlen	304	604	1520
Dateiformate für den Druck	STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR
Geräteabmessungen	74 x 86 x 109 cm	122 x 79 x 140 cm	188 x 74 x 145 cm
Gewicht des Geräts	115 kg	193 kg	340 kg
Netzanforderungen	90 – 110 V ~ 50 – 60 Hz 5,3 A 100 – 120 V ~ 50 – 60 Hz 4,3 A 200 – 240 V ~ 50 – 60 Hz 2,4 A	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 – 7,5 A	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 – 7,5 A
Netzwerkverbindungen	TCP/IP 100/10 Base T	TCP/IP 100/10 Base T	TCP/IP 100/10 Base T
Workstation-Kompatibilität	Windows® XP Professional und Windows Vista® Business/Ultimate	Windows® XP Professional und Windows Vista® Business/Ultimate	Windows® XP Professional und Windows Vista® Business/Ultimate
Gesetzliche Bestimmungen	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA
Besondere Anforderungen an die Einrichtung	Keine	Keine	Keine