

ZPrinter® - серия продуктов



ZPrinter® 310 Plus



ZPrinter® 350



ZPrinter® 450



ZPrinter® 650

ОБЗОР

Одноцветный, наиболее доступный, отличные модели

Одноцветный, удобен для работы в офисе, доступный

Многоцветный, простой в использовании, удобен для работы в офисе

Отличная передача цветов, высокое разрешение, очень большие размеры объектов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение	300 x 450 точек/дюйм	300 x 450 точек/дюйм	300 x 450 точек/дюйм	600 x 540 точек/дюйм
Цвет			■	■
Автоматическая настройка и самодиагностика		■	■	■
Автоматическая загрузка порошка		■	■	■
Автоматическое удаление и повторное использование порошка			■	■
Быстросъемные картриджи со связующим составом		■	■	■
Интуитивно понятная панель управления		■	■	■
Вертикальная скорость построения объекта	25 мм/час	20 мм/час	23 мм/час	28 мм/час
Размер объекта	203 x 254 x 203 мм	203 x 254 x 203 мм	203 x 254 x 203 мм	254 x 381 x 203 мм
Используемые материалы	Высококачественные композитные материалы, материалы для литьевых форм, эластомеры, материалы для литьевых моделей	Высококачественные композитные материалы	Высококачественные композитные материалы	Высококачественные композитные материалы
Толщина слоя	0,089...0,203 мм	0,089...0,102 мм	0,089...0,102 мм	0,089...0,102 мм
Количество сопел	304	304	604	1520

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество печатающих головок	1	1	2	5
Размеры устройства	74 x 86 x 109 см	122 x 79 x 140 см	122 x 79 x 140 см	188 x 74 x 145 см
Вес устройства	115 кг	179 кг	193 кг	340 кг
Требования к питанию	90-110 В, 5,3 А 100-120 В, 4,3 А 200-240 В, 2,4 А	90-100 В, 7,5 А 110-120 В, 5,5 А 208-240 В, 4,0 А	100-240 В, 15-7,5 А	100-240 В, 15-7,5 А
Форматы файлов для печатания	STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR
Совместимость рабочей станции	Windows® XP Professional и Windows Vista® Business/Ultimate	Windows® XP Professional и Windows Vista® Business/Ultimate	Windows® XP Professional и Windows Vista® Business/Ultimate	Windows® XP Professional и Windows Vista® Business/Ultimate
Соответствие нормам CE, CSA	■	■	■	■
Особые требования к рабочему помещению отсутствуют	■	■	■	■

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Z Corporation, 32 Second Avenue, Burlington, MA 01803 USA +1 781 852 5005 www.zcorp.com

©2009 Z Corporation. Наименование Z Corporation и логотип являются товарными знаками компании Z Corporation. Наименования других компаний и продуктов являются заявленными товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих обладателей.



Z CORPORATION®